

# Tattoo<sup>2</sup>



Imprima seus cartões  
com total liberdade!



Impressão  
monocromática  
e colorida



300 dpi



Impressão Single-  
sided (imprime um  
único lado do cartão  
por vez)



100 cartões



0,25-0,76 mm  
(10-30 mil)



2 anos

**evolis**  
[www.evolis.com](http://www.evolis.com)

**Compacta, fácil de utilizar, funcionalidades adaptadas e eficiência. A Tattoo<sup>2</sup> é a melhor compra para impressão de cartões de plástico em pequena escala e para aplicações móveis.**

Em poucos segundos, a **Tattoo<sup>2</sup>** personaliza as cores ou em monocromático os seus cartões de PVC pré-impressos ou brancos.

Com uma resolução standard de 300 dpi e uma impressão com uma ligeira margem no cartão (near-to-edge), a **Tattoo<sup>2</sup>** imprime imagens, textos, códigos de barras e logotipos.

A **Tattoo<sup>2</sup>** é uma solução flexível que lhe oferece dois modos de alimentação dos cartões. Os cartões podem ser inseridos automaticamente graças ao carregador de 100 cartões, mas também podem ser inseridos manualmente para uma impressão no momento.

O reservatório para armazenamento dos cartões impressos também é uma característica desta impressora.

Elegante e moderna, a **Tattoo<sup>2</sup>** é atualmente a mais compacta das impressoras de cartões na sua categoria.

Necessita de pouco espaço em: escritório, recepções, balcões de lojas, etc.

A **Tattoo<sup>2</sup>** é dirigida às necessidades específicas de pequenas organizações que imprimem um pequeno volume de cartões ou que imprimem um cartão conforme necessidade: clubes desportivos, lojas, escolas, livrarias, academias, etc.

É ideal para cartões de: sócios, fidelização, visitantes, empregados e muito mais.

## ESPECIFICAÇÕES

- Impressão colorida
- Cabeça de impressão de 300 dpi (11,8 pontos/mm)
- Ligação USB
- 16 MB RAM
- Carregador removível para 100 cartões (0,76 mm – 30 mil)
- Reservatório de saída para 50 cartões (0,76 mm – 30 mil)
- Painel de controle com 1 Botão e 4 Leds
- Disponível na cor Vermelho
- Ajuste automático da espessura do cartão
- Conexão Ethernet TCP - IP

## MODO DE INTRODUÇÃO DOS CARTÕES

- Automática com o alimentador e/ou introdução manual

## MODOS DE IMPRESSÃO

- Sublimação de cor e transferência térmica monocromática
- Sistema que aumenta o rendimento para impressões monocromáticas

## VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

A velocidade da personalização depende essencialmente do tipo de cartão e dos parâmetros de impressão

- Policromática (YMCKO): até 90 cartões/hora<sup>1</sup>
- Monocromática: até 500 cartões/hora<sup>1</sup>



## DRIVERS

- Windows™ XP, 2003 e Vista, 32 & 64 bits

## SOFTWARE FORNECIDO

- eMedia Trial – validade 30 dias

## TIPO DE FITAS

- Fita colorida YMCKO 5 painéis – Rendimento: 100 cartões
- Fitas monocromáticas - Rendimento: até 600 cartões (preto, vermelho, verde, azul, branco, dourado e prateado)
- Fita preta de cera, monocromática (para cartões ABS e cartões especiais de plástico envernizado) - Rendimento: até 600 cartões

## OPÇÕES / ACESSÓRIOS

- Alimentador adicional para 100 cartões
- Kit de limpeza

## GARANTIA

Utilize produtos originais Evolis para garantia de melhor desempenho e maior durabilidade de sua impressora

- Impressora e cabeça de impressão: 2 anos de garantia, número ilimitado de impressões<sup>2</sup>



### Tipo de cartões

### Formato dos cartões

### Espessura dos cartões

### Capacidade do carregador

### Capacidade do reservatório de saída

### Dimensões da impressora

### Peso da impressora

### Conexão

### Alimentação de energia

### Temperatura ambiente de trabalho

- Cartões PVC, PVC composto, PET, ABS<sup>1</sup> e cartões envernizados<sup>1</sup>
- ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm – 3,375" x 2,125")
- De 0,25 mm (10 mil) a 0,76 mm (30 mil)
- 100 cartões (0,76 mm – 30 mil), 300 cartões (0,25 mm – 10 mil)
- 15 cartões (0,76 mm – 30 mil), 45 cartões (0,25 mm – 10 mil)
- Altura: 166 mm (6,53") – Comprimento: 290 mm (11,42") / 368 mm (14,49") com o alimentador removível
- Largura: 187 mm (7,36")
- 2,4 Kg
- USB (Cabo fornecido)
- Fonte de alimentação: 110-230 Volts AC, 1,8 A, 60-50 Hertz
- Impressora: 24 Volts DC, 3 A
- Temperatura de funcionamento entre: 15° / 30°C
- Grau de umidade: de 20% a 65%, sem condensação
- Temperatura de armazenamento entre: -5° / +70°C
- Umidade de armazenamento: de 20% a 70% sem condensação
- Ventilação em funcionamento: ar livre

1. Sob condições específicas.

2. Conforme condições de utilização de suprimentos Evolis.

3. Os cartões de 0,25 mm (10 mil) só devem ser usados para impressões monocromáticas.

